

FICHA TÉCNICA

PORTAELECTRODO TWECO A-38-HD 500AMP



TWECO
AN **ESAB**® BRAND

El porta electrodo tipo TWECO de 500 Amp. Está diseñado bajo el cumplimiento de todos los estándares internacionales, compuesto el cuerpo de el porta electrodo de la siguiente manera:

Asa y Cubre Mordaza, fabricadas con 30% de Poliéster y Fibra de vidrio, resistente a la radiación del arco eléctrico.

Mango de termo plástico, resistente a altas temperaturas y alto impacto.

La pinza está compuesta por mordaza de cobre (Mejor conductividad eléctrica)

Tornillo removible para ingresar cable alimentador.

Cable para trabajar con esta porta electrodo 2/0

Tornillo posicionador de 1/2" fabricado en acero.

Ciclo de trabajo 500Amp. 60 %

Capacidad de corriente 500 Amp.

El diseño de las puntas permite dejar el cable dentro de la estructura, evitando daños en las conexiones y la rotura del cable.

Mango diseñado con canales para tener mejor agarre.

APLICACIONES

El porta electrodo tipo lenco de 350 Am . Es ideal para realizar trabajos pesados, a su vez también permite por su capacidad y estructura firme realizar trabajos medianos en las diferentes industrias

Aplicaciones típicas (trabajos en soportarías, industria automotriz, metalmecánica, trabajos de herrería, entre las principales).



- Amp.= 500 A [Max]
- Mango de Poliamida.
- Cap. Cable de soldar = 120 mm² – 4/0
- 35% = 600 Amp. / 60% = 500 amp.
- Standard de calidad = EN-60974-11