

FICHA TÉCNICA

SPRAY GALVANIZANTE EN FRIO – TEKORO



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tekoro Super El zinc es un muy activo anti-corrosión material; hay doble ventaja de la combinación de zinc eléctrico y el recubrimiento de zinc. Proporcionar una mejor capacidad de protección eléctrica de lo normal de zinc, tener buen producto sustitutivo para la galvanización en caliente y de zinc caliente spray. Creativa única estructura en forma de aerosol, fácil para la operación, de forma rápida, un simple spray, se dio cuenta de "Electric Zinc".

MODO DE USO

1. Extraer completamente el aceite, el suelo, agua y manchas de polvo de la superficie que se pulverizan.
2. Agitar el puede así durante casi medio minuto antes de la pulverización.
3. Aplicar en primer lugar en una parte invisible para asegurarse de que el color seleccionado está muy igualada
4. Mantener 15-30 cm de la superficie que se pulverizan.
5. En caso de que poco de pintura o sólo gas, gire la boquilla 180° y volver a intentarlo.
6. Durante la pulverización, mantenga el can en posición vertical dentro de un ángulo vertical de 45°.
7. Después de usarlo, claro, la válvula y la boquilla de pulverización por boca abajo durante unos segundos.

PRECAUCIONES

1. Contenido bajo presión. Manténgase alejado del calor, llamas, chispas y otra fuente de ignición.
2. No pulverice sobre objetos con el contacto directo de los alimentos.
3. Pulverizar en lugar bien ventilado. Un mejor efecto de revestimiento se ganará si operan en un lugar fresco, seco y dustless medio ambiente.
4. Evitar la aplicación de la laca en un día lluvioso o congelación.
5. No chocan, el pinchazo, o incinerar el puede, incluso después de usar.
6. Almacenar en un lugar fresco y seco (45°C); evitar la luz solar directa.
7. Mantener fuera del alcance de los niños

