

# FICHA TÉCNICA

## LIQUIDO ANTISALPICADURAS BASE DE AGUA



### CALGUARD *Spray anti salpicaduras*

Código 1400



#### DESCRIPCIÓN

El aerosol anti salpicaduras es un agente a base de agua, que se puede pintar, rentable y no inflamable para prevenir que las salpicaduras de soldadura se adhieran a las superficies metálicas durante el proceso de soldadura. Elimina la acumulación de salpicaduras, lo que resulta en un flujo deficiente de gas que causa picaduras, porosidad y costosos retrabajos.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- No tóxico y a base de agua, lo que lo hace seguro para el usuario.
- Seguro para el ozono, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente.
- Biodegradable, fácil eliminación de desechos.
- No inflamable.
- Se puede pintar, sin silicona.



#### INSTRUCCIONES DE USO

**Soplete de soldadura:** Rocíe el anti salpicaduras CalGuard antes de soldar en una película delgada y uniforme sobre las áreas a proteger. Sostenga la lata de aerosol o el aplicador a aproximadamente 30 cm de la superficie a proteger. Utilice también el aerosol para proteger el interior y el exterior de las boquillas, el extremo y la superficie exterior de las puntas de contacto y todas las demás áreas potenciales que estén sujetas a salpicaduras de soldadura. Puede ser aconsejable pulverizar también los difusores y la base del soporte de las boquillas.

**Metales base - Plantillas - Abrazaderas - Mesas de trabajo:** Rocíe el aplicador o lata de aerosol anti salpicaduras CalGuard a aproximadamente 30 cm de la superficie a proteger. Rocíe una capa fina y uniforme. Como ocurre con cualquier forma de anti salpicaduras, no aplique demasiada solución, ya que una aplicación excesiva de ésta puede ser perjudicial para la calidad de la soldadura. Nota: Antes de pintar, limpie la superficie con un agente desengrasante adecuado.

#### APLICACIÓN

Se puede utilizar un aplicador de pulverización manual para soldar componentes del soplete y áreas de metal base. Para áreas más grandes, se puede usar un trapo. Para eliminar el anti salpicaduras CalGuard después de su uso, limpie la superficie con un detergente adecuado o un limpiador solvente.



# FICHA TÉCNICA

## LIQUIDO ANTISALPICADURAS BASE DE AGUA



### PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Solubilidad en agua miscible  
Punto de ebullición (grados °C): 100 °C  
Gravedad específica: 1,008 g/ml

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Código de producto | Empaque   |
|--------------------|-----------|
| 1400/42            | 5 litros  |
| 1400/51            | 20 litros |

**GARANTÍA:** Todas las declaraciones, información y datos presentados en este documento se consideran precisos y confiables, pero no deben tomarse como una garantía, expresa o implícita, por la cual el vendedor asume responsabilidad legal y se ofrecen únicamente para su consideración, investigación y verificación. Las declaraciones o sugerencias sobre el posible uso de este producto se realizan sin representación ni garantiza que dicho uso está libre de infracción de patente y no son recomendaciones para infringir ninguna patente.

