

FICHA TÉCNICA

MANTA IGNÍFUGA ROJA PARA SOLDADURA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: LA PRIMERA
- Modelo: ULTRAFLEX 6009
- Color: Rojo Oxido
- Espesor: $0.90 \pm 5\%$ mm de grosor
- Tamaño: **2mt x 2mt, 3mt x 3mt, 1.52mt x 50mt.**
- Serv. Temperatura 1200°C
- Peso: $1120 \pm 50\text{gr/m}^2$
- Material: Tela de fibra de vidrio con revestimiento Silicone Rubber.
- Este material ha sido sometido al ensayo de inflamabilidad según norma **NFPA 701 - Método 2.**

DESCRIPCIÓN

Manta de fibra de vidrio, recubierta con una fórmula especial de silicona y caucho retardante a la llama, que proporciona una excelente protección térmica y mecánica.

VENTAJAS PRINCIPALES:

- **Alta resistencia mecánica:** Excelente comportamiento frente a la abrasión, perforaciones y desgarros.
- **Mayor durabilidad:** El recubrimiento de silicona con caucho ofrece propiedades anti deshilachado superiores, prolongando su vida útil.
- **Protección térmica avanzada:** Soporta temperaturas elevadas y presenta alta resistencia al fuego, con baja emisión de humo.
- **Flexible y confiable:** Su estructura mantiene la flexibilidad sin perder resistencia, ideal para usos industriales y minerros intensivos.

APLICACIONES:

Diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, tales como:

- Aislamiento térmico removible de uso pesado.
- Cubiertas para bridas y válvulas.
- Cortinas para soldadura.
- Fundas y cubiertas para equipos.
- Compensadores de dilatación térmica.

Esta manta ofrece protección confiable en entornos donde se requiere resistencia al calor, a las chispas y al desgaste mecánico.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Las mantas ignífugas deben almacenarse de tal manera que puedan usarse y abrirse a tiempo. Además deben conservarse siempre en su embalaje original hasta su uso.

