


# FICHA TÉCNICA



## MOLDE PARA CONEXIÓN DE EMPALME DE CABLE A SUPERFICIE METALICA 2/0 AWG

Los moldes de grafito de están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente



|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| N.º de pieza                            | VSC2G                                  |
| Tipo de molde                           | VS                                     |
| Se conecta a                            | Tubo de acero o superficie plana       |
| Tamaño del conductor                    | 2/0 Concéntrico                        |
| Diámetro externo del conductor, nominal | 10.6 mm                                |
| Diámetro del tubo                       | 24" Mín.                               |
| Diámetro exterior                       | 609.6 mm Mín.                          |
| DI/DN                                   | 600 Mín.                               |
| Kit                                     | No                                     |
| Crisol dividido                         | No                                     |
| Placas de desgaste                      | No                                     |
| Solo molde                              | No                                     |
| Material de soldadura                   | 90 o 90PLUSF20, se venden por separado |
| Handle Clamp                            | L160 y B396, se venden por separado    |
| Clave en el cálculo del precio          | C                                      |
| Facilidad de uso                        | Preferente                             |
| Certificaciones                         | cULus                                  |
| N.º de pieza                            | VSC2G                                  |
| Embalaje Estándar                       | 1 pc                                   |
| UPC                                     | 78285655775                            |
| EAN-13                                  | 0782856557753                          |

Para aplicaciones como la sala de informática, túnel u otras áreas de baja ventilación, especifique un molde sin humo. Agregue un prefijo XL al número de pieza del molde estándar al realizar el pedido (por ejemplo, un TAC2Q2Q se convierte en XLTAC2Q2Q). Del mismo modo, el material de soldadura también se designa con el prefijo XL (por ejemplo, 150 se convierte en XL150). Se puede requerir un espacio entre los conductores. Vea la etiqueta del molde para obtener más información. Se debe realizar una soldadura de prueba para comprobar la posibilidad de quemadura en secciones delgadas y determinar efectos metalúrgicos perjudiciales.

