

FICHA TÉCNICA

PORTA ELECTRODO WPC-80



800 AMP

Los porta electrodos de la serie WPC (pinzas superior e inferior) están fabricados con una aleación de alto contenido de cobre para una máxima conductividad y resistencia. Los aisladores de punta superior e inferior son un compuesto de fibra de vidrio moldeado y resistirán el calor intenso y los impactos. Partes para todos los modelos son reemplazables. La conexión del cable con tornillo de punta ovalada es estándar en todos los modelos.

Datos Técnicos

Trabajo Pesado Heavy Duty	Modelo	Amp Capacidad	Capacidad de Cables	Electrodos Hasta	Longitud	Peso
	WPC*80	800	3/0 (95mm ²)	3/16" (5.0 mm)	(260 mm)	740 gr

PORTA ELECTRODO TIPO LENCO

- ♦ Para trabajo pesado.
- ♦ Fabricados en aleación de Cobre para mejor conductividad eléctrica.
- ♦ Completamente aislados para evitar descargas eléctricas.
- ♦ Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
- ♦ El recubrimiento de las mordazas es de plástico termo endurecido con carga de fibra de vidrio.
- ♦ El material del mango es de termoplástico auto extingible y resistente a la flama.
- ♦ Eficiente diseño de mordazas que mantiene firmemente sujetado al electrodo.
- ♦ Se entrega con llave Allen y lámina de cobre para hacer más sencilla y eficiente la conexión al cable, con lo que se maximiza la conductividad eléctrica.

