

MAQUINA DE SOLDAR

ROGUE ET 202IP ESAB



FICHA TÉCNICA

Excelente Alta Frecuencia en la apertura del arco garantiza que no haya fallas o contaminación de la pieza y del tungsteno, con características de arco superiores. Desempeño suave y estable

Fácil de Usar – Configuración sencilla de parámetros de forma intuitiva, incluso en las funciones más avanzadas
Controles TIG Avanzados - Control de la soldadura de principio a fin para los mejores resultados en todos los trabajos

Pulso de hasta 500 Hz para un control perfecto de la entrada de calor y soldaduras excepcionales en acero inoxidable

Diseño robusto con IP23S - desarrollado para aplicaciones tanto en el piso como en el sitio de fabricación, con compuestos especiales resistentes a impactos y llamas

Lista para uso – torcha TIG con ajuste de corriente remoto, pinza de masa y manguera de gas

DESCRIPCION

Sólida, resistente con rendimiento sin precedentes, el RogueET 202iP tiene características de arco excepcionales tanto en modo TIG con alta frecuencia, TIG Pulsado y en modo electrodo. Lista para todo trabajo y cualquier lugar, un equipo desarrollado para soportar las condiciones más adversas entregando un trabajo perfecto. Todos los recursos necesarios para una soldadura TIG DC con la más alta calidad en cualquier condición, están disponibles en este equipo compacto y completamente probado. Pre flujo de gas, corriente de arranque, rampa de subida y bajada, corriente final y post flujo con modo de 2 o 4 tiempos. Además, tiene una función pulsada con una frecuencia de 0,2 Hz a 500 Hz para un mejor control de la entrada térmica. En el modo de electrodo, el usuario puede configurar el Hotstart y Arc Force así como seleccionar la curva característica para soldadura con E6010/6011. Todo eso ajustado mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

Industria

Alimentos y bebidas
Reparación y Mantenimiento
Fabricación en general
Refrigeración
Industria Automotriz

DETALLES DEL PRODUCTO

MARCA: **ESAB** REFERENCIA: **C-ESAMA100081**

VOLTAJE	220V
PESO	8.8 Kg
CLASE DE PROTECCIÓN	IP53S
DIMENSIONES (AN X L X AL)	403 x 153 x 264 mm
AMPERAJE	10 - 200 A

