

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA INVERSORA BANTAM 3.2 - ESAB



Color principal Amarillo

Peso en gramos del empaque primario 1000.00 g

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 26.20 cm

Altura Del Producto 18.00 cm

Capacidad de electrodo 3.2 Mm

Tipo de Producto Soldadora

Sub Tipo de Producto Inversora

Material predominante de empaque primario Cartón

Características La nueva línea Bantam trae un nuevo concepto de máquinas portátiles, con alta tecnología de los inversores ESAB, ideal para herreros y usuarios que necesitan realizar pequeñas reparaciones dentro y fuera del taller. Diseño innovador, versatilidad con menos 3 kg y con voltaje de alimentación de 127V y 220V en los dos modelos. Practicidad- Con correa de hombro para el transporte, el modelo es compacto y cabe en su armario de herramientas y en el maletero de su motocicleta. Panel Fácil- Ajuste de los parámetros de soldadura según el diámetro del electrodo. Económico- Excelente eficiencia que garantiza el menor consumo de energía. Alto desempeño - Con excelente soldabilidad y fácil apertura del arco con electrodos 6013. La Bantam 2.5 es ideal para electrodos de hasta 2.5 mm y La Bantam 3.2 es ideal para electrodos hasta 3.25 mm.

Observaciones Maquina inversora, para trabajos de soldadura en cerrajería liviana, estructuras livianas, carrocería, etc. Funde electrodos hasta espesor de 3/32" en cordones de soldadura y 1/8" solo al soldar puntos. Suelda con punto azul, cellocorp, supercito, etc. Uso profesional.

Recomendaciones De Uso Por su seguridad, lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de operar este equipo. Realizar la instalación eléctrica correcta, recomendable a una llave térmica. Revisar siempre sus instalaciones eléctricas, para evitar sobre cargas. Evite sobrepasar el ciclo de trabajo de la máquina, para evitar daños.

Tipo de proceso de soldar Mma

Modelo BANTAM 3.2

Ancho Del Producto 11.40 cm

Material Metal/Plástico