

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA INVERSORA COMPACT MIG 215i - ESAB



Soldadura MIG / MAG y Electrodo Revestidos



CompactMig 215i

Principales Aplicaciones

- Talleres
- Fabricación en general
- Mantenimiento en general



Panel simple con selección por colores.

La CompactMig 215i es una fuente inversora multiproceso, para soldadura MIG con alambres de hasta 1mm (rollo de hasta 300mm/18Kg) y electrodos de hasta 3.25mm (inclusive 7018).

Diseño realmente compacto y robusto, desarrollada para aplicaciones generales en talleres con redes monofásicas de 220Vac.

Gran desempeño en soldadura MIG, con excelente estabilidad de arco soldando con gases CO₂ o mezcla e inclusive con alambre auto protegido sin gas de protección.

■ Extremadamente liviana

Con tecnología inverter, pesa hasta 50% menos que un equipo electromecánico. El tamaño reducido permite que usted pueda cargar la máquina en cualquier vehículo.

■ Menor costo de energía

Este equipo permite la utilización de cables más finos y protecciones más pequeñas para la instalación eléctrica.

■ Panel completo

Interfaz simple y fácil de usar con todos los controles necesarios para una óptima soldadura.

■ Soldadura sin gas

Puede ser utilizada con alambre auto protegido, generando más economía sin la utilización de gas de protección y dando más flexibilidad, principalmente en servicios en el exterior.

■ Soldadura de aluminio

Amplíe su gama de servicios pudiendo soldar cualquier tipo de acero y hasta chapas de aluminio.

■ Robustez y confianza

La mayor garantía del mercado, con 2 años de cobertura.

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA INVERSORA COMPACT MIG 215i - ESAB



Especificaciones	
Tensión de alimentación	1Ø - 220 (+/-10%)
Frecuencia de alimentación	50/60Hz
Rango de Corriente - MIG	30 - 200A
Rango de Corriente - Electrodo	55 - 170A
Tensión de Vacío - Electrodo	65V
Cargas Autorizadas - MIG	200A / 24V @ 20% 90A / 18,5V @ 100%
Cargas Autorizadas - Electrodo	170A / 26,8V @ 20% 76A / 23V @ 100%
Potencia	7,8 KVA
Peso máximo del rollo de alambre	18kg
Diámetro máximo del rollo de alambre	300mm
Normas	IEC 60974-1
Fusible recomendado	25A
Clase de Protección	IP21
Clase de Aplicación	S
Dimensiones (An x L x Al)	460 x 900 x 550mm
Peso	36,5kg

Información de Compra	
CompactMig 215i	614950



SOLDEXA
UNA MARCA ESAB

