

FICHA TÉCNICA

VANTAGE 500



MOTOSOLDADORAS

VANTAGE 500

500A/40V a 100%

SALIDA:



22
kWp

20
kW

ENTRADA:



NOTA: IMAGEN REFERENCIAL

VANTAGE 500 PERKINS TURBO

Una poderosa motosoldadora equipada con motor turbo diesel y la tecnología Lincoln Electric Chopper Technology® que logra 500 amperios en una carcasa compacta.

CARACTERISTICAS:

Carcasa compacta de acero inoxidable. Motosoldadora de 500 amperios que puede ser transportada fácilmente.

Multiprocesos: Modo separado de desbaste.

Gran potencia del generador de CA. Logra hasta 22 kW pico y 20 kW continuos.

Motor Perkins 404D-22T turbo diesel de cuatro cilindros de 45 HP a 1,800 RPM con trabajo silencioso. Cuenta con filtro separador de agua, ideal para el trabajo en zonas frías.

APLICACIONES:

Construcción, Mantenimiento, y reparación y Renta de flotillas



LINCOLN
ELECTRIC

PROCESOS: MIG, TIG, Electrodo revestido y Alambre Tubular.

Peso	Corriente / voltaje / ciclo de trabajo de salida nominal CC	Corriente / voltaje / ciclo de trabajo de salida nominal CV	Generador Potencia CA	Dimensiones
586 Kg	Corriente constante CD 500A/ 40V / 100%; 525A/ 38V/ 100%; 30 - 525A Corriente CD PIPE 300A/ 32V / 100%; 40 - 300A Touch Start TIG® 250A/ 30V / 100%; 20 - 250A Arc Gouge 500A/ 40V / 100%; 30 - 525A Dial sencillo control continuo 60V CD MAX OCVa 1,850 RPM	Voltaje constante CD 500A/ 40V/ 100% 525A/ 38V/ 60% de 14 a 40 V Dial sencillo Control continuo Energía para alimentador de alambre 120 V, 60 Hz / 42 V, 60 Hz	22,000 vatios pico Receptáculo 120V Duplex Receptáculos 20A por doble 40 A total 1 Fase Full KVA receptáculo 50A -240V 50A 120V cada circuito 3 Fase Full KVA receptáculo 50A - 240V	913 x 642 x 1524 mm