

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA MIG 258 ACERO



EQUIPO DE SOLDAR MIG

SOLDADORA MIG 258 ACERO

Voltaje entrada: 220[V]

Corriente nominal entrada:

MIG: 39[A]

MMA: 32[A]

Capacidad de entrada nominal:

MIG: 7.7[Kw]

MMA: 6.8[Kw]

Rango de ajuste:

MIG: 20-200[A]

MMA: 20-160[A]

Sin voltaje de carga(V): 50[V]

Factor de potencia (cos ϕ): 0.73 Eficiencia (%): 85

Diametro Alambre soldar(mm): 0.6/0.8/1.0/1.2

Dimensión de la máquina: 89X46X73.5 cm

- Con retroalimentaciones de circuito cerrado, voltaje de salida estable, buen rendimiento de resistencia a la fluctuación de voltaje.
- Diseño con ajuste de inductancia que controla la fuerza del arco de manera efectiva, menos chispas, baño profundo, hermosa costura soldada
- Acabado de protección de soldadura. Ajuste externo de voltaje y corriente de final de corriente, asegura un buen rendimiento de soldadura.
- Alimentador de alambre integrado capaz de cargar 15 kg de alambre. Equipado con ruedas, para fácil movimiento.



MIG

258

ACCESORIOS

- Pinza toma tierra con cable de 2 M
- Pinza porta electrodo con cable de 3 m
- Antorcha MIG
- Rodillo adicional de 0.8mm - 1.0mm
- Boquilla MIG adicional 0.8mm - 1.0mm
- Manual de instrucciones.

