

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA TIG 200 PULSE (220V)



EQUIPO DE SOLDAR TIG

SOLDADORA TIG 200 PULSE (220V)

Frecuencia: 50-60 [Hz]

Capacidad de entrada: MMA: 7.9[Kw] TIG: 5.8[Kw]

Rango de corriente: MMA: 20-180[A] TIG: 10-200[A]

Voltaje sin carga (V): 56[V]

Electrodo utilizable (MM): 1,6-4,0

Factor de potencia (cosφ): 0,73

Dimensión de la máquina: 41X16.5X30.5 cm



TIG 200 PULSE

- La máquina se enciende por radiofrecuencia derritiendo el electrodo de Tugsteno, utilizando el método de HF ARC START sin contacto, lo cual evita la quema de piezas delgadas de trabajo.
- Posee un sistema de enfriamiento eficiente, con sople posterior ajustable, protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento. Se puede utilizar por largos períodos de tiempo

ACCESORIOS

- Pinza toma tierra con cable de 3 M
- Pinza porta electrodo con cable de 3 m
- Antorcha TIG (wp-17)
- Boquilla TIG adicional 1.6 - 1/6mm.
- 2.0 - 5/64mm, 24 - 3/32mm.
- Cerámica 5 y 6 adicional.

