


FICHA TÉCNICA

SOLDADORA INVERSORA EASYARC160 - SOLANDINAS



SOLANDINAS

EASYARC 160

Soldadora monofásica inversora de corriente continua (DC), para soldar con electrodo revestido (MMA).

1F 220V 50/60HZ

CC DC



CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

- Diseñado para ser compacta y liviana
- Tiene un peso de sólo 4.9 kilos, haciéndola muy portátil.
- Fabricación resistente, con carcasa metálica y panel frontal.
- Fabricado con tecnología IGBT, para un trabajo más eficiente, con excelente estabilidad de arco.
- Buen sistema de ventilación que produce un mayor desplazamiento de aire.
- Correa de seguridad ideal para su fácil traslado.
- Posibilidad de soldar electrodos rutilicos, básicos, fundición, aceros inoxidables y algunos celulósicos hasta 1/8 (3mm).

PROCESOS DE SOLDADURA



ACCESORIOS INCLUIDOS

IMAGEN REFERENCIAL



- * Porta electrodo con cable de 2 metros y conector industrial DX25.
- * Tenaza tierra con cable de 2 metros y conector industrial DX25.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	TENSION DE RED (60HZ)	CONSUMO DE CORRIENTE	VOLTAJE DE VACIO	POTENCIA REQUERIDA /POR EL GENERADOR	RANGO DE CORRIENTE	CICLOS DE TRABAJO	PESO	DIMENSIONES
EASYARC 160	220V Monofásico	32 A	65 V	8 KW	20A – 160A	40% @160A / 26.4V 60% @131A/ 25.2V 100% @101A / 24V	4.9KG	363X185X230mm