

## FICHA TÉCNICA

# REGULADOR DE 2 ETAPAS ACETILENO VICTOR®

El regulador Victor VTS460A-510 es un regulador de acetileno de dos etapas de alta resistencia, diseñado para sistemas de distribución de gas de alto flujo. Aunque no se ha encontrado una ficha técnica oficial específica para este modelo, se pueden destacar sus características principales:

**Tipo de gas:** Acetileno

- **Construcción:** Dos etapas
- **Materiales:**
  - Cuerpo y tapa de aleación de latón forjado
  - Filtro de entrada de bronce sinterizado
  - Buje de tapa de Delrin para ajustes suaves
- **Diafragmas:** Acero inoxidable de 2" y 3-1/4"
- **Manómetros:** Diámetro de 2-1/2" para una fácil lectura
- **Tipo de regulador:** Una etapa, de alta capacidad.
- **Aplicación:** Corte y soldadura con acetileno.
- **Presión máxima de entrada:** 3000 PSIG (207 bar).
- **Rango de presión de salida:** 2–15 PSIG (138–1034 mbar).
- **Conexión de entrada:** CGA-510 (estándar para acetileno).
- **Conexión de salida:** 9/16"–18 LH macho.
- **Material del cuerpo:** Latón forjado.
- **Diafragma:** Acero inoxidable de 3 1/4".
- **Medidor:** 2 1/2" con alta visibilidad.
- **Válvula de alivio:** Sí, para seguridad adicional.



**Diseño:** Construcción robusta para uso

- **Normativas:**
  - Cumple con el estándar CGA E-4 para reguladores de presión de gas
  - Certificación

Este regulador es ideal para procesos de corte y soldadura que requieren un suministro constante y seguro de acetileno, como en la industria metalúrgica, talleres de soldadura y mantenimiento industrial