

FICHA TÉCNICA

REGULADOR DE PRESIÓN PARA PROPANO



NOMBRE	REGULADOR DE PRESIÓN PARA PROPANO
MODELO	T/ VICTOR 460
CÓDIGO	RPRHD-CW
MARCA	CUTWELD
ESPECIFICACIONES	• TIPO DE GAS: PROPANO • MODELO: KV 450 • ETAPAS: 1 • MANÓMETRO DE ENTRADA: 0 - 400 PSI • MANÓMETRO DE ENTREGA: 0 - 50 PSI • PRESIÓN MÁXIMA: 400 PSI • PRESIÓN DE TRABAJO: 0-15 PSI • CONEXIÓN DE ENTRADA A CILINDRO: CGA-510. (rosca izquierda). • CONEXIÓN DE SALIDA: CGA 9/16 pulg.-18 hilos (rosca izquierda). • PESO: 2,32 kg ➤ ADVERTENCIA: Siempre mantenga el regulador libre de aceites, grasa y demás sustancias inflamables. Nunca utilice aceite ni grasa en el regulador, cilindro o conexión de colectores. Solo utilice el regulador para el gas y la presión para la que se diseñó. NUNCA modifique un regulador para utilizar otro tipo de gas.
CARACTERÍSTICAS	• El regulador de presión de gas KV-450 está construido para garantizar el mejor caudal y una presión estable con un asiento de válvula HD encapsulado incorporado. • Para acetileno, propano, oxígeno, aire, argon, CO2, helio, hidrógeno y nitrógeno. • Equipado con válvula de liberación de seguridad que garantiza funcionamiento seguro. • Cuerpo y cubierta frontal fabricado en latón forjado, para mayor durabilidad con medidores de 2.5 "para fácil lectura. • Sin uniones soldadas, que facilita su mantenimiento. • Vástago de conexión CGA con filtro interno de metal sinterizado, para atrapar impurezas provenientes del cilindro. • Certificado por ETL en UL252 • Se adapta a entornos de trabajo severos.

