

FICHA TÉCNICA



REGULADOR NITRÓGENO DE ALTA PRESIÓN

UNICONTROL 500

Los reguladores Unicontrol están fabricados bajo todos los parámetros de la norma internacional ISO 2503.

El principal objetivo durante el diseño del producto y fabricación fueron el alcanzar un rendimiento excelente, un producto robusto, duradero y garantizar una total seguridad de los usuarios. El regulador Unicontrol utiliza desde varias generaciones válvulas de regulación encapsulada protegida por un filtro de alta prestación, para una presión de salida y caudal constante y poder usar los cilindros hasta su final, sin necesidad de reajuste. Todos los modelos están provistos de válvulas de alivio, inalterable y no ajustable, localizada en la parte trasera del cuerpo del regulador para proteger sin compromiso los usuarios.



- **Tipo Conexión:** CGA-555. Salida de gas 9/16"x 18G, hilo derecho.
- Regulador de Nitrógeno, diseñado para proporcionar una alta presión y estabilidad del flujo.
- Fabricado bajo la norma ISO 2503.
- Cuerpo en bronce forjado. Filtro de metal sinterizado para atrapar impurezas. Manilla imperdible.
- **Diafragma:** Diámetro 50 mm de EPDM reforzado.
- Manómetro de 63 mm. Escala en bar y lb/pulg2 (psi).
- Válvula de seguridad incorporada, no ajustable.
- Regulador de Nitrógeno de alta presión, especial para pruebas industriales y de laboratorio con presiones hasta 50 Bar / 720psi.