

FICHA TÉCNICA

REGULADOR NITRÓGENO VICTOR TPR 250

CARACTERÍSTICAS :

Para trabajos ligeros
Conexión de entrada CGA-580
Conexión se salida 1/4" - 37° F
Cuerpo y tapa de carcasa de latón forjado. 1 por EA
Válvula de alivio interna.
Construcción de una sola etapa.
Mecanismo de asiento tipo vástago.
Diafragma de neopreno.
Profundidad [Nom]=4-1/4 pulg.
Rango de flujo = 10 - 250 psig.
Tipo de gas=Gas inerte.
Tamaño del calibre = 2 pulgadas.
Tipo de mango = mango en T.
Altura [nom.]=5-1/8 pulg.
Presión de entrada [Máx.]=3000 psig.
Longitud [nom.]=6,38 pulg.
Conexión de salida = 1/4 pulg. - 37° Flare.
Presión de salida [Máx.]=1000 psig.
Presión de salida [Min]=10 psig.
Tipo de embalaje=En caja.
Tipo=Regulador.
Ancho [Nom]=6-3/8 pulg.
Válvula de alivio interna.
Construcción de una sola etapa.
Mecanismo de asiento tipo vástago.
Diafragma de neopreno.

Regulador Victor para gas nitrógeno, diseñado en una sola tapa, cuerpo de latón forjado, mecanismo de asiento tipo vástago, diafragma de neopreno.



VICTOR®
CutSkill®

