

VICTOR®



HRF 2400 Pro Regulador de Flujo

El regulador de flujo de la serie **HRF 2400 Pro** ofrece un mayor caudal y un nuevo tubo de caudal de alta visibilidad con una escala de fácil lectura. La escala es giratoria y tiene una tipografía más grande, que es más legible a distancia. El HRF2400 Pro ofrece precisión superior para garantizar uso adecuado del gas, y reduce el tiempo perdido en constantes ajustes para mantener el caudal correcto. Ahorre tiempo y dinero en el consumo de gas.

Desempeño:

Caudal de 70 CFH para soportar MIG / TIG y otras aplicaciones de alto caudal.

Ideal para todas las aplicaciones que requieren confiabilidad superior.

Tubo de flujo con nuevo diseño que permite mejor visibilidad de la escala.

Rendimiento superior de CO2 para mayor tiempo de operaciones con Co2.

Caudal preciso y constante durante toda la vida útil del cilindro.



Regulador HRF 2400 Pro



Industrias

Industria General y Construcción

Aeroespacial

Construcción Naval y Reparación

Gas y Petróleo

Generación de Electricidad

Especificaciones

Tipo de Producto	Combinación de Regulador y Flujómetro
Rango de Caudal	Modelos Argón/CO2 : 0-70 CFH Modelo de Helio: 0-200 CFH
Máxima Presión de Entrada	Modelos CGA 580, CGA 320, 992: 3000 psig Modelos CGA 032, CGA 034: 200 psig
Manómetro	38,1 mm (1,5") 0-28000 kPa/(0-4000 psig), UL Listed (Nota: Los modelos CGA 032 y CGA 034 no tienen manómetro)
Cumplimiento de Normas	Listado en ETL según Standard UL 252
Coefficiente de Flujo (Cv)	0,082
Precisión del Flujo	+/- 10%
Materiales de Fabricación	
Cuerpo	Bronce CDA 360 (UNS C36000)
Casquete	Fundición a presión No. 5, Conforme a ISO 301:1981 ZnAl4Cu1
Tubo de Flujo y Tapa	Lexan
Diafragma	Neopreno Reforzado
Asiento del Regulador	Uretano
Filtro de Admisión	Bronce Sinterizado de 50 Micras