

FICHA TÉCNICA

MANGUERA MELLIZA PARA OXICORTE

DE 1/4 300 PSI - WELDERFLEX



APLICACIÓN

Indicado para su uso con oxígeno y acetileno en procesos de soldadura en talleres, astilleros, obras de construcción y fábricas.

CARACTERÍSTICAS

Superficie rojo/verde lisa y blanda con excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Vulcanizado tipo gemelo, verde-oxígeno y rojo-acetileno.

CONSTRUCCIÓN



HOSETWIN

TIPO

Extrusión

REFUERZO

Malla de fibras de hilo poliéster sintético

TUBO INTERNO

NR/SBR negro

CUBIERTA

NR/SBR/EPDM rojo y verde



-20°C a +60°C

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm			bar	psi	bar	psi				
HOSETWIN000104EF	1/4"	6.3	13	3.4	20	300	60	900	63	32	0.06	100

Tolerancia en Ø interno de ± 0.6mm, en Ø externo de ± 0.8mm, en peso ± 5%. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

