

FICHA TÉCNICA

VICTOR®

AN ESAB® BRAND

REGULADOR ARGÓN / CO2 VICTOR HRF1480-580-CS

Victor® Modelo **HRF1480-580-CS Cutskill®** Regulador de una sola etapa de argón y dióxido de carbono para trabajo liviano, CGA-580 con manguera de 10'

El medidor de flujo de trabajo liviano Victor® CutSkill® HRF 1480 ofrece un rango de flujo de hasta 50 CFH para argón y hasta 38 CFH para dióxido de carbono. El medidor de flujo proporciona una presión de entrada máxima de 3000 psig y una presión de salida de 80 psig. El medidor de flujo con conexión de entrada CGA-580 y conexión de salida de 5/8" - 18 RH(F) presenta un diseño de pistón de una sola etapa.

El medidor de flujo en construcción de latón maquinado consta de un asiento de PTFE y es ideal para medir y regular el flujo de gas. Flujo El medidor viene con manguera de 10' y kit MIG.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de latón mecanizado
- Asiento de teflón
- Para medir y regular el flujo de gas
- Diseño de pistón de una etapa
- Disponible en conexiones de entrada CGA-320 y 580
- Kit MIG opcional disponible con manguera de 10' (3,1 m)

