

FICHA TÉCNICA



REGULADOR/CAUDALÍMETRO DE CO2 VICTOR SR311

Victor® SR311 Regulador/caudalímetro de CO2 0781-0353

El regulador de caudalímetro de CO2 SR311-320 está diseñado para su uso con cilindros de dióxido de carbono (CO2) estándar (no sifoneados) donde los altos caudales hacen que otros reguladores se congelen. El diseño del SR311 incorpora aletas de dissipador de calor de aluminio que permiten altos caudales sin congelación ni cambios notables en la presión o el flujo al aumentar significativamente el área de superficie del regulador. Las aletas ayudan a disipar el frío, sin el uso de electricidad.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de CO2 (cilindros de tubo gaseoso no sifón)

Diseñado para aplicaciones

de alambre central Aplicaciones de CO2 de alto flujo (SR 311 - 100 SCFH) con suministro o fuente adecuados

Características

- Cuerpo y tapa de carcasa de aluminio mecanizado
- Calibre de 2"
- Mecanismo de asiento tipo potencia
- Diafragma de 1-3/4"
- Válvula de alivio de asiento automático (no diseñada para proteger el aparato aguas ab
- Filtro de entrada sinterizado
- Rango de caudal 25 - 100 SCFH
- Presión de salida preestablecida de 80 PSIG
- Conexión de entrada CGA 320
- Conexión de salida: 5/8" - 18 RH (F)
- Entrada máxima 4000 PSIG



VICTOR®

UNA MARCA ESAB