

0781-5230 EDGE ETS4-15-510

FICHA TÉCNICA

REGULADOR DE DOS ETAPAS DE ACETILENO DE ALTA CAPACIDAD

El regulador de acetileno de alta capacidad de dos etapas Victor 0781-5230 ETS4 EDGE Series ofrece un rango de entrega de 2 a 15 PSIG y se utiliza para aplicaciones donde se requiere una presión de salida precisa y constante. El regulador con presión de entrada máxima de 3000 PSIG proporciona un rendimiento confiable. Cuenta con cuerpo de latón forjado, tapas de carcasa de zinc-aluminio, protector de indicador ABS de alto impacto y diafragma de neopreno reforzado con tela de 2.7". Tiene un rango de calibre de entrada de 400 y un rango de calibre de salida de 30. El regulador tiene un diseño compacto con medidores incorporados que están empotrados en el cuerpo para su protección. El regulador con conexión de entrada 510 CGA cuenta con conexión de salida LH(M) de 9/16"-18. Cuenta con un diseño avanzado que es una mezcla de forma y funcionalidad. El regulador con medidores fáciles de leer con gráficos mejorados tiene perillas codificadas por colores para permitir una identificación rápida del gas. La arquitectura fácil de usar cuenta con una perilla montada en el lateral que proporciona un posicionamiento natural y seguro de la mano / cuerpo para ajustar la presión de entrega. Tiene un único punto de impacto configurado para ayudar a salvaguardar los elementos críticos para la integridad del sistema.

CARACTERÍSTICAS :

- El diseño de la perilla SLAM absorbe la energía del impacto en caso de que el cilindro se caiga.
- Cuerpo de latón forjado y tapas de carcasa de zinc-aluminio
- Protector de manómetro ABS de alto impacto • Manómetros de 1,5" listados/reconocidos por UL
- Filtro de entrada sinterizado: bronce niquelado.

Válvula de alivio externa de auto-reasiento: no está diseñada para proteger el equipo aguas abajo (no se necesita válvula de alivio en los modelos de gas combustible de baja presión). Filtro de entrada sinterizado - bronce niquelado químico. Los reguladores entregarán, al menos, el rango superior indicado y, en algunos casos, pueden exceder el rango superior establecido. Diseño/Construcción. Cuerpo de latón forjado. Tapas de carcasa de zinc-aluminio. Protector de calibre ABS de alto impacto. Calibres de 1.5" listados/reconocidos por UL - latón. Mecanismo de asiento tipo vástago: material de asiento de uretano: aire, oxígeno, insertos, CO₂, N₂O, otros gases de alta presión: material de asiento de neopreno, gases combustibles a baja presión. Diafragma de neopreno reforzado con tejido de 2,7" en la 2ª etapa, pistón de latón de 0,75" de diámetro en la 1ª etapa. ExVálvula de alivio de auto-reasiento interno. No está diseñado para proteger el equipo aguas abajo (no se necesita una válvula de alivio en los modelos de gas combustible de baja presión). Filtro de entrada sinterizado - bronce niquelado. La perilla de seguridad de absorción de impactos SLAM cumple o supera la prueba de ignición provocada CGAE-4, UL 252 y ASTM G-175.

Serie: ETS4

División: Alta capacidad, dos etapas

Gasol: acetileno

Rango de entrega: 2-15

Presión máxima de entrada: 3000

CGA Conexión de entrada : 510

Conexión de salida CGA: 9/16" - 18 UNF (LH)



VICTOR®

UNA MARCA ESAB

