

FICHA TÉCNICA

REGULADOR DE PRESIÓN PARA ACETILENO TIPO VICTOR KV460 CUTWELD



DESCRIPCIÓN

El regulador de presión **KV-450 Cutweld** está diseñado para ofrecer un caudal óptimo y una presión estable, con un asiento de válvula HD encapsulado para un rendimiento confiable. Compatible con acetileno, propano, oxígeno, aire, argón, CO2, helio, hidrógeno y nitrógeno, este regulador incorpora una válvula de liberación de seguridad para un funcionamiento seguro. Su cuerpo y cubierta frontal están fabricados en latón forjado para mayor durabilidad, y los medidores de 2.5" permiten una lectura fácil. La construcción sin uniones soldadas facilita el mantenimiento, mientras que el vástago de conexión CGA con filtro metálico sinterizado atrapa impurezas del cilindro. Certificado por ETL en UL252, está diseñado para resistir entornos de trabajo severos.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE REGULADOR	Trabajo pesado
GAS	Acetileno
MODELO	KV450 modelo Victor
ETAPAS	1 Manómetro de Entrada: 0-400 PSI
MENÓMETRO DE ENTREGA:	0 - 50 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	350 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO	0 - 15 PSI
CONEXIÓN DE ENTRADA	CGA-510. izquierda
CONEXIÓN DE SALIDA	9/16" - 18 hilos izquierda
PESO:	2,32 kg

