

FICHA TÉCNICA

ANTORCHA MIG M400 - PROFAX



Pistola MIG
M400

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- » Mango ergonómico delgado
- » Grandes ranuras de refrigeración integrales
- » El cuello de cisne puede girar 360 grados completos
- » El tornillo de fijación para el revestimiento está ubicado en el costado del mango para protección contra salpicaduras
- » Puntas de contactos de alta resistencia con una vida útil más larga
- » Difusor de gas de cobre de alta resistencia
- » Boquilla deslizante de alta resistencia
- » Disponibles con un tamaño de cable de hasta 1/16"

Modelo: Profax M400

Tipo: Antorcha MIG (GMAW)

Conexión: EURO ESTÁNDAR

Amperaje máximo: 400 A

Ciclo de trabajo: 60% a 400 A (con CO₂)

Tipo de refrigeración: Por gas (aire)

Tipo de gas: CO₂ o mezcla Ar/CO₂

Longitud del cable: 3 m, 4 m o 5 m (dependiendo del modelo)

Tipo de gatillo: Gatillo de 2 tiempos (estándar)

Mango: Ergonómico, diseño robusto

Uso recomendado: Soldadura semiautomática MIG/MAG en aplicaciones industriales y pesadas

Material del cuello: Cuello rígido, cobre resistente al calor

Consumibles compatibles:

- Punta de contacto (tip): M6/M8 según configuración
- Difusor de gas
- Boquilla (nozzle): Cónica, cilíndrica o tipo embudo, según necesidad
- Revestimiento de alambre (liner): Compatible con alambres de acero, aluminio o acero inoxidable

Compatibilidad de alambres:

- Diámetros: 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm
- Tipos: Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio (con liner adecuado)

Aplicaciones comunes:

- Fabricación metálica
- Construcción naval
- Estructuras pesadas
- Industria automotriz
- Reparaciones generales

Ventajas:

- Alta durabilidad en entornos exigentes
- Fácil mantenimiento
- Amplia disponibilidad de repuestos
- Compatible con la mayoría de las máquinas MIG con conexión Euro

