

FICHA TÉCNICA

NOZZLE 24A-62 5/8" - TWECO



La boquilla TWECO 24A62 es un componente esencial para aplicaciones de soldadura MIG/MAG, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de soldadura de servicio medio a pesado

TWECO
AN ESAB® BRAND

Datos Técnicos:

- **Tipo:** Boquilla deslizante (Slip-On) de forma estándar.
- **Diámetro del orificio:** 5/8" (15.9 mm).
- **Longitud:** 3.5" (88.9 mm).
- **Material:** Cobre de alta conductividad.
- **Diseño de la punta:** Receso ajustable con punta sobresaliente.
- **Capacidad de corriente:** Hasta 450 amperios.
- **Compatibilidad:** Soldadoras MIG/MAG de servicio medio a pesado.
- **Uso con:** Pistolas de soldadura Tweco No. 4.
- **Insulador compatible:** 34A.
- **Difusor compatible:** 52FN.
- **Diseño:** 3 piezas, no requiere aislante adicional.

Esta boquilla es ideal para profesionales que requieren una cobertura constante del gas protector durante el proceso de soldadura, asegurando una atmósfera inerte para el charco de soldadura y evitando la porosidad.



⚠ WARNING This product can expose you to chemicals, including lead; which is known to the State of California to cause cancer and defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/product.

MADE IN
USA