

FICHA TÉCNICA

PISTOLA MIG FC400 AMP



Pistola MIG
FC400

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- » Mango ergonómico delgado
- » Grandes ranuras de refrigeración integrales
- » El cuello de cisne puede girar 360 grados completos
- » El tornillo de fijación para el revestimiento está ubicado en el costado del mango para protección contra salpicaduras
- » Puntas de contactos de alta resistencia con una vida útil más larga
- » Difusor de gas de cobre de alta resistencia
- » Boquilla deslizante de alta resistencia
- » Disponibles con un tamaño de cable de hasta 1/16"

PROFAX NO.	LONGITUD	TAM. CABLE	PROFAX NO.	LONGITUD	TAM. CABLE	PROFAX NO.	LONGITUD	TAM. CABLE	PROFAX NO.	LONGITUD	TAM. CABLE
FC400-3545-10	10'	.035-.045'	FC400-3545-12	12'	.035-.045	FC400-3545-15	15'	.035-.045	FC400-3545-20	20'	.035-.045
FC400-052-10	10'	.052	FC400-052-12	12'	.052	FC400-052-15	15'	.052	FC400-052-20	20'	.052
FC400-116-10	10'	1/16"	FC400-116-12	12'	1/16"	FC400-116-15	15'	1/16"	FC400-116-20	20'	1/16"
									FC400-3545-25	25'	.035-.045
									FC400-052-25	25'	.052
									FC400-116-25	25'	1/16"

PARA PEDIR PISTOLAS MIG DE CONEXIÓN DIRECTA

ESTÁNDAR -

Lincoln® Directo -

Todos los alimentadores de alambre que acepten el adaptador trasero "PROFAX". p.ej. FC400-345-10
Agregue un LN para el adaptador trasero Lincoln "Old Style" de 3/4" de diámetro. Por ejemplo, FCLN400-3545-10
Agregue un LP para el adaptador trasero Lincoln "New Style" de 5/8" de diámetro, por ejemplo, FCLP400-3545-10
Agregue una M. p.ej. FCM400-3545-10
Añade una X. p.ej. FCX400-3545-10

Miller® directo
Euro-Rápido

FC400 HD PLATINUM CHOICE 400 AMP MIG GUN



CONECTOR
EURO

Especialmente diseñada para trabajos exigentes en aplicaciones con alambres tubulares de 1.2 y 1.6mm.

Consumibles

- 17SW HD Aislador base
- 57HD Difusor de gas
- 17S-30 HD Contact tip 0.8
17S-40 HD Contact tip 1.0
17S-45 HD Contact tip 1.2
17S-116 HD Contact tip 1.6
- 27S62 HD Tobera 5/8"



Características

- 1.-Mango ergonómico delgado
- 2.-Grandes ranuras de enfriamiento
- 3.-El cuello de la antocha puede girar 360°
- 4.-Tornillo de fijación para liner ubicado al costado del mango para protección contra salpicaduras
- 5.-Puntas de contacto de alta resistencia para una vida más larga
- 6.-Difusor de gas de cobre de alta resistencia
- 7.-Tobera de alta resistencia
- 8.-Disponible para diámetro de alambre hasta 1.6mm



www.welderpower.com.pe