

FICHA TÉCNICA

TOBERA PX23-50 - PROFAX



FUNCIONES:



Diseño de boquilla de 3 piezas: no requiere un aislante adicional

Carcasa de la boquilla: cortada y formada a partir de tubos de aleación de cobre 122 DHP

Inserto de boquilla: mecanizado a partir de latón macizo y mecanizado de las roscas internas para que coincidan con el tubo conductor de las roscas

Aislante de boquilla: hecho de material de silicona G7, que proporciona el aislamiento eléctrico necesario del difusor de gas

Fácil identificación: pieza no laminada estampada en la superficie exterior

La boquilla se enrosca en el conjunto del tubo conductor

Las puntas empotradas se utilizan generalmente para aplicaciones de mayor calor en las que se requiere una sobreexplotación eléctrica más prolongada o en casos en los que la boquilla puede tocar la pieza de trabajo (tachuela, punto y puntada)

Proceso de soldadura por arco metálico con gas (refrigerado por aire)

Profax® Tweco®, Consumible de pistola MIG profesional PX23-50, boquilla de punta empotrada autoaislada, estilo: roscada, diámetro exterior de 7/8 pulgadas x 3.219 pulgadas de longitud, 1/8 - 5/32 pulgadas empotrada, conexión: 9/16-18 UNC-2B, aleación de cobre 122 DHP, tamaño de la punta: 1/2 pulgada, amperaje: 450 amperios, serie: serie 23, para tipo/marca/modelo: pistola MIG #3 y #4, 54P, 54A, 54A-16 difusor de gas estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Amperaje	450 amperios
Conexión	16/09-18 UNC-2B
Dimensiones	7/8 de pulgada de diámetro exterior x 3.219 pulgadas de largo, 1/8 - 5/32 pulgadas empotrado
Para Tipo/Marca/Modelo	#3 y #4 Pistola MIG, 54P, 54A, 54A-16 Difusor de gas estándar
Material	Aleación de cobre 122 DHP
Serie	Serie 23
Estilo	Roscado
Tamaño de la punta	1/2 pulgada
Tipo	Boquilla de punta empotrada autoaislada



⚠ WARNING This product can expose you to chemicals, including lead; which is known to the State of California to cause cancer and defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/product.

