

FICHA TÉCNICA

NAZCA
ELECTRODOS PREMIUM SOLDEXA

ELECTRODOS (SMAW)
ELECTRODOS - RECUBRIMIENTO PROTECTOR



NAZCA DUR 400



SOLDEXA

UNA COMPAÑÍA ESAB

Electrodo básico para piezas desgastadas en baja aleación o acero fundido. Posee buenas características de soldeo, su depósito produce superficies tenaces, maquinables y de dureza intermedia, permitiendo resistir impactos severos y abrasión moderada.

Tipo de Corriente:	CA o CCEP
Aplicaciones:	Recuperación de material ferroviario: zapatas de freno, rieles, agujas y cruces, friso de piso y rueda. Tren de rodaje de maquinaria; rodillos, ruedas guía, pasadores, eslabones. Piezas desgastadas en acero de baja aleación o acero fundido. Ejes, cilindros, herramientas de forja, engranajes grandes, etc.

Propiedades Mecánicas Típicas

Condición	Dureza
Sin tratamiento	28 - 40 HRC 280 - 400 HB 280 - 400 HV

Información Técnica Adicional

Diámetro	Intensidad de Corriente
3.25 mm (1/8")	100 - 140 A
4.00 mm (5/32")	140 - 190 A
5.00 mm (3/16")	190 - 260 A

Información para pedidos

NAZCA DUR 400 3.25mm 5.00kg LT	0505576
NAZCA DUR 400 4.00mm 5.00kg LT	0505577
NAZCA DUR 400 5.00mm 5.00kg LT	0505578

