

FICHA TÉCNICA

BROCA HSS 32x50mm



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Taladro perforador 32x50mm HSS

Las brocas huecas son brocas para metal que se utilizan principalmente en diámetros mayores (a partir de 12 mm). La mayor ventaja de una broca hueca en comparación con una broca helicoidal normal es que no es necesario triturar todo el material. Con una broca perforadora sólo se corta el perímetro del agujero. Estos taladros se suelen utilizar con un taladro magnético.

DATOS TÉCNICOS

- Hecho de acero de alta velocidad de calidad.
- Tamaño de perforación: 32 mm
- Profundidad de perforación: 50 mm
- Longitud total, incluido el vástago: 86 mm
- Longitud total excluyendo el vástago: 64 mm
- Tamaño del vástago: 19 mm
- Tamaño del pasador: 6,35 mm
- Flautas: 8
- Brocas perforadoras HSS, totalmente rectificadas.
- Broca hueca templada por pasos con dientes muy duros (hasta 68 HRC) y resistentes al desgaste, mientras que el cuerpo de la broca sigue siendo duro y fuerte y, por lo tanto, permite aplicaciones con altas transferencias de par.
- adecuado para perforar todo tipo de acero hasta aprox. 900 N/mm² y plásticos. Apto para acero inoxidable, cobre y aluminio.
- Grupos de materiales: 1,1 - 1,4 / 2,1 - 2,2 / 3,1 - 3,2 / 4,1 - 4,12 / 5,1 / 5,3

