

ST 2600FC Series

Antorcha de corte recto de servicio pesado

ANTORCHAS

(para su uso con todos los gases combustibles con la punta adecuada)

- S Para usar con todo el gas
- S Capacidad de corte de 1/8" (3.2mm) a 8" (203.2mm)
- S Incluye arrestadores patentados incorporados y válvulas de retención inversas para mayor seguridad

Part No.	Modelo No.	Lever Position	Tip Series	Head Angle	Length
0381-1486	SST 2600FC	TopRear	1	90°	17" (43.2 cm)
0381-1487	SST 2601FC	TopRear	1	75°	17" (43.2 cm)
0381-1480	ST 2600FC	TopRear	1	90°	21" (53.3 cm)
0381-1482	ST 2601FC	TopRear	1	75°	21" (53.3 cm)
0381-1483	ST 2601FCL*	TopRear	1	75°	21" (53.3 cm)
0381-1484	ST 2602FC	TopRear	1	180°	21" (53.3 cm)
0381-1490	ST 2610FC	Top Rear	1	90°	27" (68.6 cm)
0381-1491	ST 2611FC	TopRear	1	75°	27" (68.6 cm)
0381-1492	ST 2612FC	TopRear	1	180°	27" (68.6 cm)
0381-1496	ST 2630FC	TopRear	1	90°	36" (91.4 cm)
0381-1498	ST 2631FC	TopRear	1	75°	36" (91.4 cm)
0381-1500	ST 2632FC	TopRear	1	180°	36" (91.4 cm)
0381-1502	ST 2650FC	TopRear	1	90°	48" (121.9 cm)
0381-1503	ST 2651FC	TopRear	1	75°	48" (121.9 cm)
0381-1514	ST 2651FCL*	TopRear	1	75°	48" (121.9 cm)
0381-1504	ST 2652FC	TopRear	1	180°	48" (121.9 cm)
0381-1515	ST 2652FCL*	TopRear	1	180°	48" (121.9 cm)
0381-1506	ST 2670FC	TopRear	1	90°	72" (182.9 cm)
0381-1508	ST 2671FC	TopRear	1	75°	72" (182.9 cm)
0381-1510	ST 2672FC	TopRear	1	180°	72" (182.9 cm)

*Locking lever

Victor® "CAÑA DE OXICORTE"

Combinan los principios del mezclador en espiral e inyector. El resultado es un antorcha de alto rendimiento que funciona con cualquier gas combustible.

Capacidad universal de corte con antorcha de 1/8" (3,2 mm) a 8" (203,2 mm).

Model ST 2600FC Illustrated
Patent # 5407348

