

PORTA ELECTRODOS LENCO



Datos Técnicos

	Modelo	Amp Capacidad	Capacidad de Cables	Electrodos Hasta	Longitud	Peso
Trabajo Pesado Heavy Duty	AF*50	480-500	4/0 (95mm ²)	3/8" (9.53 mm)	(267 mm)	880 gr
	AF*35	350-400	3/0 (70mm ²)	1/4" (6.35 mm)	(254 mm)	680 gr
	AF*3	300-350	2/0 (70mm ²)	1/4" (6.35 mm)	(254 mm)	600 gr
	AF*2	200-250	1/0 (50mm ²)	5/32" (3.97 mm)	(210 mm)	345 gr

PORTA ELECTRODO LENCO

- ◆ Para trabajo pesado.
- ◆ Fabricados en aleación de Cobre y Bronce para mejor conductividad eléctrica.
- ◆ Completamente aislados para evitar descargas eléctricas.
- ◆ Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
- ◆ El recubrimiento de las mordazas es de plástico termo endurecido con carga de fibra de vidrio.
- ◆ El material del mango es de termoplástico auto extingible y resistente a la flama.
- ◆ Eficiente diseño de mordazas que mantiene firmemente sujetado al electrodo.
- ◆ Se entrega con llave Allen y lámina de cobre para hacer más sencilla y eficiente la conexión al cable, con lo que se maximiza la conductividad eléctrica.

